



Harmonized 2y Coal

Art no: 21033 **RSK:** 8351529

SCANDTAP

BATHROOM & KITCHEN

SV

Termostatblandare för inbyggnad med eleganta slimmade detaljer. Dold montering bakom vägg ger badrummet ett minimalistiskt och harmoniskt intryck. Inkluderar en tunn väggmonterad taksil med generös omkrets samt en cylindrisk handdusch som avger ett mjukt behagligt vattenflöde med bred spridning. Tidlös design som samspelar med ett skandinaviskt formspråk. • Två funktioner: Takdusch och handdusch • Tillverkad i rostfritt stål • Godkänd av SINTEF och KIWA • Temperatur- och flödesjustering görs med separata vred • Veggmonterad taksil • Vinklingsbar taksil • Anti-twist slang • Antikalkfunktion gör att taksil och handdusch enkelt kan rengöras vid kalkrikt vatten • Driftsäker termostat även mot kalkrikt vatten • Medföljande certifierad installationsbox Scandtap Box 1 i rostfritt stål vattensäkrar bakom vägg • Formgiven täckkåpa i matchande nyans för läckageindikatorn medföljer

Tekniska data:

Väggmonterat taksilsfäste: CC 85 mm (taksilsfästets slutliga längd från vägg beror på tjocklek på kakel och tätskikt) | Taksil: Ø300 mm | Duschslang: 1,5 m

NO

Termostatbatteri for innbygging med elegante slanke detaljer. Skjult montering bak vegg gir badet et minimalistisk og harmonisk uttrykk. Inkluderer en tynn veggmontert taksil med sjenerøs omkrets samt en sylindrisk hånddusj som avgir en myk og behagelig vannstrøm med bred spredning. Tidløst design som samspiller med et skandinavisk formspråk. • To funksjoner: Takdusj og hånddusj • Laget i rustfritt stål • Godkjent av SINTEF og KIWA • Temperatur- og mengdejustering gjøres med separate ratt • Veggmontert taksil • Vinklingsbar taksil • Anti-twist-slange • Antikalkfunksjon gjør at taksil og hånddusj enkelt kan rengjøres ved kalkrikt vann • Driftssikker termostat også mot kalkrikt vann • Medfølgende sertifisert installasjonsboks Scandtap Box 1 i rustfritt stål vannsikrer bak vegg • Formgitt dekkåpe i matchende nyanse til lekkasjeindikatoren medfølger

Tekniske data:

Veggmontert taksilfeste: CC 85 mm (taksilfestets endelige lengde fra vegg avhenger av tykkelse på flis og tettesjikt) | Taksil: Ø 300 mm | Dusjslange: 1,5 m

DK

Termostatbatteri til indbygning med elegante, strømlinede detaljer. Skjult montering bag væggen giver badeværelset et minimalistisk og harmonisk udtryk. Inkluderer en tynd, vægmonteret loftsil med generøs omkreds samt en cylindrisk håndbruser, som giver et blødt og behageligt vandflow med bred spredning. Tidløst design, som fungerer godt sammen med et skandinavisk formsprog. • To funktioner: Loftbruser og håndbruser • Fremstillet i rustfrit stål • Godkendt af SINTEF og KIWA • Temperatur og flow indstilles med forskellige greb • Vægmonteret loftsil • Loftsil, der kan vinkles • Anti-twist-slange • Antikalkfunktion, som gør det let at rengøre loftsien og håndbruseren i tilfælde af kalkholdigt vand • Driftssikker termostat også ved kalkholdigt vand • Den medfølgende certificerede installationsboks Scandtap Box 1 i rustfrit stål vandsikrer bag væggen • Formgivet dækkappe i matchende nuance til lækageindikatoren medfølger

Tekniske data:

Vægmonteret loftsibeslag: CC 85 mm (loftsibeslagets endelige længde fra væggen afhænger af flisernes og membranens tykkelse) | Loftsil: Ø300 mm | Bruserslange: 1,5 m

FI

Piiloasennettava termostaattihana, jossa elegantteja hoikkia yksityiskohtia. Piilokiinnitys seinän takana luo kylpyhuoneeseen minimalistisen ja sopusointuisen ilmeen. Mukana ohut seinäkiinnitteinen suihkusiivilä, jossa suuri ympärys, sekä lieriömäinen käsisuihku, joka tuottaa pehmeän ja miellyttävän virtauksen ja leveän suihkun. Ajaton muotoilu heijastelee pohjoismaista muotokieltä. • Kaksi toimintoa: katto- ja käsisuihku • Valmistettu ruostumattomasta teräksestä • SINTEF- ja KIWA-hyväksytyt • Lämpötilan ja virtauksen säätö erillisin napein • Seinäkiinnitteinen suihkusiivilä • Kääntyvä suihkusiivilä • Kiertymätön letku • Kalkinpoistotoiminto: suihkusiivilä ja käsisuihku on helppo puhdistaa, kun vedessä on runsaasti kalkkia • Käyttövarma termostaatti myös kalkkipitoisessa vedessä • Mukana sertifioitu asennuslaatikko Scandtap Box 1 i ruostumatonta terästä, takaa vedenpitävyyden seinän takana • Muotoiltu suojakuori yhteensopivassa sävyssä, mukana vuotoilmais

Tekniset tiedot:

Seinäkiinnitteinen suihkusiiviläkiinnike: CC 85 mm (kiinnikkeen lopullinen pituus seinästä mitaten määräytyy kaakelin ja eristekerroksen paksuuden perusteella) | Suihkusiivilä: Ø 300 mm | Suihkuletku: 1,5 m

DE

Unterputz-Thermostatarmatur mit eleganten, schlanken Details. Die Unterputzinstallation verleiht dem Badezimmer eine minimalistische, reduzierte Optik. Enthält eine dünne, wandmontierte Kopfbrause mit großzügigem Durchmesser sowie eine zylindrische Handbrause mit weichem, angenehmem Wasserdurchfluss und breitem Strahl. Zeitloses Design, das mit einer skandinavischen Formensprache korrespondiert. • Zwei Funktionen: Kopfbrause und Handbrause • Aus Edelstahl • Von SINTEF und KIWA zugelassen • Einstellen von Temperatur- und Durchfluss mit separaten Hebeln • Wandmontierte Kopfbrause • Kopfbrause mit verstellbarem Winkel • Verdrehsicherer Schlauch • Antikalkfunktion, dank der Kopfbrause und Handbrause bei kalkreichem Wasser einfach gereinigt werden können • Auch bei kalkreichem Wasser betriebssicherer Thermostat • Die im Lieferumfang enthaltene Montagebox Scandtap Box 1 aus Edelstahl stellt eine leckagefreie Unterputzmontage sicher • Designte Abdeckkappe für Leckanzeiger im passenden Farbton im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:

Wandmontierter Kopfbrausenhalter: CC 85 mm (der endgültige Abstand des Kopfbrausenhalters von der Wand hängt von der Dicke der Fliesen und der Sperrschicht ab) | Kopfbrause: Ø300 mm | Duschschlauch: 1,5 m

SCANDTAP

BATHROOM & KITCHEN

Edition: 2024-10-01

EN

Built-in thermostatic mixer with elegant slimline details. Concealed installation behind the wall gives the bathroom a harmonious, minimalist look. Includes a thin, wide, wall-mounted ceiling shower head and a cylindrical hand shower that delivers a soft, comfortable, wide jet. Timeless design combined with Scandinavian style. • Two functions: Ceiling shower and hand shower • Made of stainless steel • Approved by SINTEF and KIWA • Two separate levers for adjusting temperature and water pressure • Wall-mounted ceiling shower head • Tiltable ceiling shower head • Anti-twist hose • Anti-limescale feature allows easy cleaning of the ceiling shower head and hand shower even if the water is hard • Reliable thermostat that is also resistant to hard water • Supplied with certified Scandtap Box 1 installation box in stainless steel, which protects against water leakage behind wall • Supplied with cover in matching colour for the leak indicator

Technical data:

Wall-mounted ceiling shower bracket: CC 85 mm (the ceiling shower bracket's ultimate protrusion from the wall depends on the thickness of the tiles and the sealing layer) | Ceiling shower head: Ø300 mm | Shower hose: 1.5 m

NL

Thermostatische mengkraan voor inbouw met elegante slimline details. De achter de wand weggewerkte installatie geeft de badkamer een minimalistische en harmonieuze uitstraling. Voorzien van een dunne en breed uitgevoerde wandgemonteerde hoofddouchekop en een cilindervormige handdouchekop die zorgt voor een zachte, aangename en brede waterstraal. Een fraaie wisselwerking tussen een tijdloos design en Scandinavische vormgeving. • Twee functies: Hoofddouchekop en handdouchekop • Gemaakt van roestvrij staal • Goedgekeurd door SINTEF en KIWA • Temperatuur en doorstroming worden geregeld met aparte knoppen • Wandgemonteerde hoofddouchekop • Kantelbare hoofddouchekop • Anti-twist slang • Dankzij de antikalkfunctie kunnen de hoofddouchekop en de handdouchekop gemakkelijk worden gereinigd bij hard water • Betrouwbare thermostaat – ook bij hard water • Inclusief gecertificeerde roestvrijstalen en lekkagebestendige installatiebox Scandtap Box 1 achter de wand • Inclusief afdekkap in bijpassende tint voor de lekkage-indicator

Technische gegevens:

Bevestiging wandgemonteerde hoofddouchekop: H.o.h.-afstand 85 mm (de uiteindelijke lengte van de bevestiging voor de hoofddouchekop vanaf de wand hangt af van de dikte van de tegels en de afdichtlaag) | Hoofddouchekop: Ø300 mm | Doucheslang: 1,5 m

Mått / Dimensjoner / Måle / Mitat / Abmessungen / Dimensions

